

接着剤

[Sフロア推奨副資材のご紹介]

接着剤などについては、こちらの二次元コードより
ベンリーダイン見本帳をご参照ください。



接着剤 ベンリーダイン	一般工法用 (下地コンクリート・モルタル)					耐湿工法用					耐動荷重用		巾木用		
	AR		PC-2		E-1 Made in Germany	WPX		WG			EP-300		WH		
品番	BB-516	BB-517	BB-576	BB-577	BB-514	BB-479	BB-480	BB-601	BB-602	BB-603	BB-584	BB-575	BB-606	BB-607	BB-608
容量	18kg	3kg	15kg	3kg	12kg	16kg	5kg	16kg	10kg	5kg	9kg×2缶	1kg×2缶	15kg	8kg	3kg
施工可能面積(m ²)	55	9	40~45	8~9	34~40	45	14	45	28	14	50	5	45~50	24~27	9~10
主成分	アクリル樹脂系エマルション形 (水性)					ウレタン樹脂系溶剤形 火気厳禁					エポキシ樹脂系 溶剤形 火気厳禁	アクリル樹脂系エマルション形 (水性)			
ホルムアルデヒド 放散量区分	JIS F☆☆☆☆☆	JAIA F☆☆☆☆☆	F☆☆☆☆☆	JAIA F☆☆☆☆☆	JIS F☆☆☆☆☆	JAIA F☆☆☆☆☆	JIS F☆☆☆☆☆	JAIA F☆☆☆☆☆							JAIA F☆☆☆☆☆
複層シート 防滑シート	○	○	○	○	○	○	○	○							—
単層シート	○	○	○	○	○	○	○	○							—
発泡複層シート	○	○	○	○	○	○	○	○							—
腰壁シート	○	○	×	○	○	○	○	—							—
巾木	×	×	×	○	○	○	○	—							○

※下地の状況によっては表の○印の接着剤で接着できない場合もありますのでご注意ください。

下地補強剤

火気厳禁

荷重用EPプライマー

BB-600

8kg(A剤)+4kg(B剤)

主成分:特殊エポキシ樹脂
施工可能面積:60m²/セット



接着補強剤

火気厳禁

ベンリーダイン瞬間

BB-546

主成分:シアノアクリレート

容量:20g



ベンリーダイン瞬間ゼリー

BB-589

主成分:シアノアクリレート

容量:20g



端部処理剤

火気厳禁

HSシール

容量:333ml×2本

主成分:変成シリコーン樹脂系

施工可能m数:40m/セット



床面・立上面 ジョイント剤

Made in Germany

火気厳禁

パーフェクトシーム シーム液チューブ入り



BB-387
44g

主成分:テトラヒドロフラン・PVC
施工可能m数:20m/本

パーフェクトシーム ジエルチューブ入り



BB-394
44g

主成分:テトラヒドロフラン・PVC
施工可能m数:7m/本

溶接棒

各色に合わせた溶接棒があります。ご注文の際は、巻単位でお願いします。

約3.5mmφ
50m巻(切売不可)



※P.95掲載商品は、E-1およびパーフェクトシーム以外は全て日本製です。

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。