

■ビニル床シート

床材区分	品名	継目処理の方法	施工時の下地条件				施工後の条件	
			吸水性のある下地		吸水性の少ない下地 (木質系下地等)	吸水性のない下地 (金属系下地等)*1	事務椅子、キャスター付ベッド、 スイング式電動ベッド などを使用し、荷重のかかった キャスターが一定の範囲で ねじめる力が加わる場所。	耐動荷重性のある商品を選択し、 配膳車やハンドリフト、 自動搬送車やフォークリフトなど キャスターの往來の激しい場所。
			一般工法	耐湿工法				
複層ビニル床シート FS *3	前業スーパーシートNW 前業スーパーシート エクセラNW	溶接棒	エコロイヤルセメント、 エコAR600	エポグレイ-ST、USセメント、 東り低臭USセメント、 US200	エコAR600、エポグレイ-ST、 USセメント、東り低臭USセメント、 US200	エポグレイ-ST、USセメント、 東り低臭USセメント、 US200	エポグレイ-ST、USセメント、 東り低臭USセメント、 US200	エポグレイ-S
	NSシート NS550 遮熱ガーデント	溶接棒	エコAR600	エポグレイ-ST、 USセメント、US300S	エコAR600、エポグレイ-ST、 USセメント、US300S	エポグレイ-ST、 USセメント、US300S	エポグレイ-ST、 USセメント、US300S	
	ニュースタンロード	溶接棒	エポグレイ-ST			エポグレイ-ST	エポグレイ-ST	エポグレイ-S
	オペリウム	溶接棒	エポグレイ-S			エポグレイ-S	エポグレイ-S	
	帯電防止7フロアリウム	溶接棒	エポグレイ-ST	エポグレイ-ST		エポグレイ-ST	エポグレイ-ST	
	アースリウム	溶接棒	USセメント、エポグレイ-ST、 US300S+導電エポグレイ	USセメント、エポグレイ-S、 US300S+導電エポグレイ		USセメント、エポグレイ-ST、 US300S+導電エポグレイ	USセメント、エポグレイ-S、 US300S+導電エポグレイ	エポグレイ-S+ 導電エポグレイ
	アリーナフィット	溶接棒	エコAR600					
発泡複層ビニル床シート HS *3	ホスピリウムNW	溶接棒 or 東りジョイントシールド	エコロイヤルセメント、 エコAR600	エポグレイ-ST、USセメント、 東り低臭USセメント、 US200	エポグレイ-ST、 USセメント、 東り低臭USセメント、 US200	エポグレイ-ST、USセメント、 東り低臭USセメント、 US200	エポグレイ-ST、USセメント、 東り低臭USセメント、 US200	エポグレイ-S、USセメント
	S F フロア N W	溶接棒 or 東りジョイントシールド						
	N S フラッティ	溶接棒						
	NSリアルデザインNW	溶接棒						
	ファクトリウムケミ	溶接棒	エポグレイ-ST、USセメント、 東り低臭USセメント、 US200、US300S	エポグレイ-ST、USセメント、 東り低臭USセメント、 US200、US300S	エポグレイ-ST、USセメント、 東り低臭USセメント、 US200、US300S	エポグレイ-ST、USセメント、 東り低臭USセメント、 US200、US300S	エポグレイ-S、USセメント、 US300S	
	バスナアルティ	溶接棒 or バスナールSS	バスナセメントEPO	バスナセメントEPO	バスナセメントEPO	バスナセメントEPO、 バスナテープ	バスナセメントEPO	バスナセメントEPO
	ラバナ	東りシーム液 or バスナールSS						
クッションフロア KS	ケアセーフNW	溶接棒 or 東りジョイントシールド	エコロイヤルセメント、 エコAR600	エポグレイ-ST、USセメント、 東り低臭USセメント、 US200	エポグレイ-ST、USセメント、 東り低臭USセメント、 US200	エポグレイ-ST、USセメント、 東り低臭USセメント、 US200	エポグレイ-ST、USセメント、 東り低臭USセメント、 US200	エポグレイ-S、USセメント
	C F シート - H	東りシーム液						
	アパマンクッション707	東りシーム液						
	C F シート - S D	東りシーム液						
	CFシート-P NW	東りシーム液	エポグレイ-ST、USセメント、 東り低臭USセメント、US200	エポグレイ-ST、USセメント、 東り低臭USセメント、US200	エポグレイ-ST、USセメント、 東り低臭USセメント、US200	エポグレイ-ST、USセメント、 東り低臭USセメント、US200		
	バスナフロレ	溶接棒 or バスナールSS	バスナセメントEPO	バスナセメントEPO	バスナセメントEPO	バスナセメントEPO、 バスナテープ	バスナセメントEPO	バスナセメントEPO
	バスナリアルデザイン	溶接棒 or バスナールSS						

■その他

下地用シート *4	アンダーレイシート (上下共) *8	USセメント、 東り低臭USセメント、 US200、US300S	USセメント、 東り低臭USセメント、 US200、US300S	USセメント、 東り低臭USセメント、 US200、US300S	USセメント、 東り低臭USセメント、 US200、US300S	
	NSアンダーレイシート (上下共) *5 *8		USセメント	USセメント	USセメント	
	タイルカーベット用 アンダーレイシート FF用 アンダーレイシート	エコAR600	USセメント、US300S	USセメント、エポグレイ-ST、 US300S、エコAR600	USセメント、エポグレイ-ST、 US300S	
ラバータイル	プラート・プラートF	USセメント、エポグレイ-S	USセメント、エポグレイ-S	USセメント、エポグレイ-S	USセメント、エポグレイ-S	USセメント、エポグレイ-S
床暖房対応接着剤 *6		エポグレイ-S、USセメント、 US300S、US300T *9	USセメント、エポグレイ-S	エポグレイ-S、USセメント、 US300S、US300T *9		

- *1: 金属下地の場合は、防錆処理下地が基本となります。
- *2: フリータイル、フリータイルSの耐動荷重性が必要な下地への施工は、直貼りのみ可。
- *3: デザイン貼りをされる場合は、耐湿工法用接着剤をご使用下さい。
- *4: 当シートに重ね貼りをされる際は、シート上下面共に吸水性のない下地用接着剤をご使用下さい。
重ね貼りのできるシートには制約がありますのでご注意ください。
- *5: NSシート専用アンダーレイシートです。
(NSアクアトレッド、NSフラッティ、消臭NSTフレNW、NSプレーンNW除く)
- *6: 使用できる床材には制約がありますのでご注意ください。
- *7: 小面積で下地合板に継ぎ目がなく、かつ、コンクリート・モルタル等との取り合いもない部位では、
従来通りエコAR600もご使用いただけます。
- *8: UV樹脂コーティングされているシートを施工する際は、US300Sは使用できません。
- *9: US300S、US300Tを使用する際は、対応床材にご注意下さい。
- (注1) 垂直面への施工は巾木糊を使用して下さい。但し、ラバータイルはORセメントをご使用下さい。
- (注2) 吸水性のない下地への施工は、溶剤や水分が吸収されず接着不良をおこす事があります。施工作業では、
溶剤や水分をできるだけ揮散させたり、接着剤の塗布量を減らすなどの配慮が必要です。
なお重ね貼りには、接着剤はエポグレイ-ST又は、USセメントが適しています。
(事前にワックスは除去、凹凸は補修、軟質な床材上への硬質な床材の重ね貼りは不可)
- (注3) 水のかかる可能性のある環境(トイレ、厨房など)で使用される場合は、耐湿工法を採用し、さらに、端部は
東りNSシールでシールします。
- (注4) 土間床、新築のデッキプレート下地には、耐湿工法を採用して下さい。
- (注5) 複層ビニル床タイルの冬期施工ではエポグレイ-ST又は、USセメントをご使用下さい。
- (注6) 東りアンダーレイシート下地かつ、重量物や車輪のしごきによる局部荷重がかかる場合の継目処理には、
東りジョイントシールドは使用できません。

■繊維床材

品名	グリッパー 工法	直貼工法(全面接着工法)							
		施工時の下地条件				垂直面 (立上り)	重ね貼り *10	仮設施工 *11	半屋外 コンクリート 下地
		吸水性のある下地		吸水性の少ない下地					
ロールカーベット *12	可	エコAR600	エポグレイ-ST	エコAR600	エコAR600	巾木糊	エコAR600	O.I.C.テープ	不可
O. I. C.	不可	エコAR600	エポグレイ-ST	エコAR600	エコAR600	巾木糊	エコAR600	O.I.C.テープ	不可
ファブテックタイル 耐湿クッションパッキング	不可	エコGAセメント、 エコGAセメントEX、 エコAR600	エポグレイ-ST、 USセメント、 東り低臭USセメント、 US200、US300T	エコGAセメント、 エコGAセメントEX、 エポグレイ-ST、USセメント、 東り低臭USセメント、 US200、US300T	エコGAセメント、 エコGAセメントEX、 エポグレイ-ST、USセメント、 東り低臭USセメント、 US200、US300T	巾木糊	エコGAセメント、 エコGAセメントEX	置敷き又は GAスプレー	不可
タイルカーベット	不可	エコGAセメント、 エコGAセメントEX	エコGAセメント、 エコGAセメントEX	エコGAセメント、 エコGAセメントEX	エコGAセメント、 エコGAセメントEX	巾木糊	エコGAセメント、 エコGAセメントEX	置敷き又は GAスプレー	不可
ハノークカーベット	不可	エコAR600	エポグレイ-ST、 USセメント、 東り低臭USセメント、 US200、US300S	エポグレイ-ST、 USセメント、 東り低臭USセメント、 US200、US300S	エポグレイ-ST、 USセメント、 東り低臭USセメント、 US200、US300S	不可	不可	不可	エポグレイ-ST、 USセメント、 東り低臭USセメント、 US200、US300S

- *10: ビニル床材への重ね貼りを想定しています。(但し、ワックス除去・凹凸補修が済んでいる事を条件とします。)
- *11: 一時的に床材を使用するための工法又は小面積でかつ歩行の極端に少ない場所。
- *12: ロールカーベットの一部分製品は、全面接着工法での施工はできません。詳細は各製品頁をご参照下さい。

接着剤

各種床材の下地別接着剤早見表