

機能マーク一覧

商品詳細ページにそれぞれ表記されています。



抗ウイルス
床材表面に付着した特定ウイルスの数を減少させます。



抗菌
雑菌の繁殖を抑制する抗菌機能を持っています。



衝撃吸収性
厚い発泡層により、転倒時の衝撃の吸収性に優れています。床衝撃音も和らげる効果があります。



ペット対応
消臭効果+表面強化なのでペットのいるお部屋に適しています。



耐候性
自然環境による変質や変色がしにくくなっています。



耐次亜塩素酸
次亜塩素酸ナトリウムによる変化や変色を起こしにくい商品です。(JIS A 1454に準拠)



防カビ
カビの繁殖を抑制し、クリーンな環境を提供します。



耐摩耗性
歩行頻度の高い場所にも耐える摩耗強度を持っています。



消臭効果
消臭機能を持った床材です。トイレや生ゴミ等の悪臭に効果的です。



完全屋外対応
屋外の開放廊下やバルコニーでもお使いいただけます。



さらっと加工
さらっとした感触でやさしい肌触りです。表面のベタツキ感を解消し、深みのある表現を両立しました。



防滑性
表面の凹凸の形状により、滑りにくい設計です。



表面強化
表面層を厚くし、傷つきにくくなっています。



おそうじカンタン
防滑シートの中でも、汚れがたまりにくい凹凸の形状になっています。

重要警告事項及び取扱い注意事項

弊社製品を正しく安全にお使い頂く為に、床材カタログ及び重要警告事項、取扱い注意事項を理解してご使用ください。建築物の床材以外への誤使用は責任を負いかねます。

- 製品の選定は使用場所・使用用途に適した床材を選定してください。
- 接着剤選定に関しても使用場所の条件に適したものを選定してください。
- 製品の選定者は使用者に対して維持管理ならびに使用上の注意事項に関して詳しく説明してください。

◎右のシグナルワードは、取扱いに当たっての危険度を示しています。

シグナルワード	危険度の目安
	人身事故になる恐れのあるもの
	留意事項

床材選択上の注意事項

- 注意** ① 建築基準法・消防法によって使用方法・使用場所に制限があります。各法規令をご確認ください。
- 注意** ② 防滑性評価は、製品の防滑性を示す目安です。履物や歩行状態、水濡れや土砂の持ち込み、使用したワックスの種類等環境によって大きく左右されます。選択の際のひとつの目安としてご利用ください。
- 注意** ③ 床材の耐久性は歩行頻度、使用条件等により異なります。
- 注意** ④ 下地からの湿気の上昇が予想され、更に改善の余地がない場所での使用は避けてください。
- ⑤ 現物見本やサンプル帳と製品の色が若干異なる場合もありますので、ご了承ください。

床材運搬並びに保管上の注意事項

- 警告** ① 重量物ですので取り扱いには充分ご注意ください。落下や乱暴な取り扱いは、床シートの破損を招くだけでなく、**傷害や器物破損**等を招く場合があります。
- 警告** ② 保管に際しては、床シートは梱包を解かず、平坦な場所に非透湿性の保護シートを敷き、その上に横向きにし保管してください。ただし、多段積みになる場合は、まっすぐに立てて保管してください。斜めに立てかけることによっても、角に集中荷重がかかり、**変形**が発生する可能性があります。また安全の為ロープ等で倒れないように工夫してください。重量物ですので、床シートの転倒は**人災事故・器物破損**の原因となります。
- ③ 床シートは長時間にわたる直射日光や高温状態での暴露、雨水等による水濡れは避けてください。**変形・変退色・変質**の原因となります。

接着剤保管上の注意事項

- 警告** ① 消防法及び船舶安全法等の法令に従い、容器に漏れのないことを確かめ、**転倒・落下・破損**がないよう荷崩れ防止を確実にします。また、保管は消防法の集積制限に注意してください。
- 注意** ② 保管は必ず5~35℃の室温で行ってください。凍結させたり、高温で保管すると**変質・分離**を起こし使用不能となる可能性があります。

施工の注意事項

- 警告** ① 接着剤の選定にあたっては、推奨されている種類のものを正しく使用してください。建築基準法の改正に従い、なるべく接着剤の使用制限を受けないJIS認定のF☆☆☆☆表示のものを使用するようし、施工時および施工直後は特に換気をしてください。
- 警告** ② 床シートの残材は廃棄処分してください。燃やすと有毒ガス(塩化水素ガス)が発生する為、許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託してください。梱包用紙・紙管は焼却処分してください。
- 警告** ③ 下地は湿気のない平滑かつ堅牢なものとし、適切な施工環境を維持してください。施工条件を順守しなかった場合は、目地すきや突き上げ、膨れ等を招く可能性があります。これらは美観を損なうだけでなく、**転倒事故**等の原因となります。
- 警告** ④ ポンリウム(BKシートは除く)は裏面にガラス基材を使用しています。カッターの切り口や破れ口にガラス繊維が露出する場合がありますので、**直接皮膚に触れないよう**にご注意ください。万一、眼に刺激を感じた場合や身体に異常が感じられましたら決してこすらず流水で洗い流し、医師の診察を受けてください。
- 注意** ⑤ 下地にワックス、グリス、油類、塗料等の汚れが残っていると、**接着不良や汚染**を発生させる可能性があります。完全に除去した上で施工を開始してください。
- ⑥ 梱包紙に記載されている品名・品番・ロット・数量を確認の上、施工を開始してください。同一床面上では、同ロットで仕上げてください。
- ⑦ 施工中は、他業種による汚損・事故の発生を防ぐ為に、床工事関係者以外の立ち入りを禁止してください。
- ⑧ 接着の際は、製品の指定接着剤を使用し、付属のくし目ゴテで均一に塗布してください。
- ⑨ 施工後、引き渡し前に指定のワックスで初期メンテナンスを行うと、初期の仕上がりを保てます。

維持管理並びに使用上の注意事項

- 警告** ① 水濡れや砂が飛散した状態では、滑りやすく**転倒事故**を招く可能性があります。泥よけマットの設置等で雨水や土砂の持ち込みを防ぎ、持ち込まれた際には即座に除去するようにしてください。
- 警告** ② 床シートの剥れ、反り、膨れ、割れ等が生じた場合は、即座に補修してください。放置しておくとならば全体に影響及び美観を損なうほか**転倒事故**の原因ともなります。
- 注意** ③ 接着剤が十分に硬化するまでは直射日光や冷暖房による急激な温度変化、重量物やキャスター椅子等によるしこき等は避けてください。突き上げ・目地すき・膨れ等を発生させる可能性があります。
- 注意** ④ 重量物やキャスター椅子のしこきによって床シートの表面を傷つけたり、膨れを発生させる可能性があります。引きずったり、にじらないようご注意ください。
- 注意** ⑤ 長期間使用しない部屋では換気を心掛けてください。結露を招き、カビや異臭の発生、床材の剥れ、反り、膨れ、突き上げの原因となります。
- 注意** ⑥ 水・砂・紫外線・重量物・汚染物質・化学薬品等の影響で、床材自体の変質・変退色や施工後の膨れ、剥れ、目地すきを招く場合があります。床材の選択・施工・維持管理の際は充分にご注意ください。
- ⑦ メンテナンスは必ず指定のワックスまたは、同等品をご使用ください。ワックスは床シートの汚れを防ぎ美観を保持します。(ワックスを塗布すると、抗ウイルス機能が発揮されません。)
- ⑧ ある種の家具の脚ゴムやゴムマット等に含まれる老化防止剤、家具の塗料、防錆剤等の薬剤、防虫剤、防蟻剤によって床材が汚染され変色を招く可能性があります。床材がこれらに直接触れないよう注意してください。
- ⑨ 長時間直射日光が当たる場所では、変退色する可能性があるため、カーテン・ブラインド等で日除けをしてください。
- ⑩ 素材固有の臭いを有しています。換気を心掛けてください。
- ⑪ ハイヒールや家具等の局部荷重により圧痕が残る可能性があります。