

## 接着剤

種類	アクリル樹脂系 エマルジョン形					エポキシ樹脂系 溶剤形		
品名	エコAR600				エコGAセメントEX		エポグレーST	
容量	15kg	9kg	3kg	1kg×4パック	15kg	3kg	16kg (A液:8kg B液:8kg)	4kg (A液:2kg B液:2kg)
施工可能面積	約50m <sup>2</sup>	約30m <sup>2</sup>	約10m <sup>2</sup>	約3m <sup>2</sup> ×4	細目のくしばけ使用 約60~75m <sup>2</sup> (※3)	細目のくしばけ使用 約12~15m <sup>2</sup> (※3)	約40m <sup>2</sup> (※2)	約10m <sup>2</sup> (※2)
品番コード	EAR600-L	EAR600-M	EAR600-S	EAR64V-CA	GACEX-L	GACEX-SH	NSTEP-L	NSTEP-S
価格(税抜き価格)	12,300円 JISはけ	8,400円	4,900円	7,200円	22,000円 両面はけ	6,200円 両面はけ	28,000円 両面はけ	8,600円
適用下地 (D.MODE測定値)	グレードI (HI-520-2: 440未満)・ 吸水性のある下地・吸水性の少ない下地				木造床 (合板など)・クッションフロア・塩ビタイル 表面が平滑なフローリング (※3)		グレードI・グレードIIa (HI-520-2: 620未満)	
その他	(※1)				(※1)		(※1)	

種類	ウレタン樹脂系 溶剤形						
品名	USセメント				東リ低臭USセメント	US300	
容量	18kg	9kg	3kg	3kg×4缶	18kg	9kg	16kg
施工可能面積	約50m <sup>2</sup>	約25m <sup>2</sup>	約8m <sup>2</sup>	約8m <sup>2</sup> ×4	約50m <sup>2</sup>	約25m <sup>2</sup>	約45m <sup>2</sup>
品番コード	NUSC-L	NUSC-M	NUSC-S	NUSC-CA	TUSC-L	TUSC-M	US300-L
価格(税抜き価格)	32,000円 両面はけ	18,000円	8,800円	31,200円 両面はけ	33,000円 両面はけ	20,000円	22,000円
適用下地 (D.MODE測定値)	グレードI・グレードIIa (HI-520-2: 620未満)						
その他	(※1)				(※1)		(※1)

種類	ビニル共重合樹脂系 溶剤形				アクリル樹脂系 エマルジョン形			ゴム系 溶剤形	
品名	巾木糊				エコAR巾木糊			CRセメント	
容量	9kg	4kg	4kg×4缶	9kg	3kg	3kg×4缶	1kg×4パック	3kg	3kg×4缶
施工可能面積	約25m <sup>2</sup>	約11m <sup>2</sup>	約11m <sup>2</sup> ×4	約27m <sup>2</sup>	約9m <sup>2</sup>	約9m <sup>2</sup> ×4	約3m <sup>2</sup> ×4	約6m <sup>2</sup>	約6m <sup>2</sup> ×4
品番コード	NTHC-M	NTHC-4	NTHC-CA	ARTHC-M	ARTHC-S	ARTHC-CA	AR4V-CA	CRC-S	CRC-CA
価格(税抜き価格)	9,000円	6,000円	20,700円 プラはけ	9,800円	5,200円	17,600円 プラはけ	6,000円	5,400円	18,500円
適用下地 (D.MODE測定値)	グレードI (HI-520-2: 440未満)				グレードI (HI-520-2: 440未満)			グレードI (HI-520-2: 440未満)	
その他	(※1)				(※1)			(※1)	

(※1) 詳細につきましては総合カタログをご参照ください。 (※2) A液・B液混合後 (※3) クラシカルタイル施工時

## ワックス

種類	アクリル・ウレタン樹脂系	ウレタン樹脂系	アクリル樹脂系
品名	ニューFBワックス	Uワックス	ツヤノンワックス (抗菌)
容量	18ℓ	2ℓ×6本	18ℓ
標準手配量 (採用時の目安)	約600m <sup>2</sup> (3回塗り)	約66m <sup>2</sup> ×6 (3回塗り)	約450m <sup>2</sup> (3回塗り)
品番コード	NFBW-L	NFBW-S	UWAX-L
価格(税抜き価格)	18,000円	15,900円	50,000円
その他	(※1)	(※1)	(※1)

(※1) 詳細につきましては総合カタログをご参照ください。

オートンリペアカラーQイック			
タイルの目地をキレイに仕上げる目地処理コーティング材			
ロイヤルシリーズの 900mm×900mm。 その他の目地対応色は 右表をご参照ください。	PST4040	ORCI25	ダークグレー
	PST4041	ORCI23	ライトグレー
	PST4042	ORCI26	ブラック
	PST4104	ORCI01	アイスホワイト
	PST4109	ORCI26	ブラック
	PST4112	ORCI03	ライトベージュ
	PST4015	ORCI23	ライトグレー
	PST4016	ORCI29	スチールグレー
	PST4017	ORCI31	リブベージュ
	PST4018	ORCI07	ダークベージュ
(※1) 四面面取品、六角形、 不等辺四角形の目地対応色。	(※1)	ORCI25	ダークグレー



### Uワックス塗布サンプル

大理石調など、ツヤのある表情に仕上げたい場合は、Uワックスを使用することで簡単に表現することができます。

### ツヤノンワックス(抗菌) 塗布サンプル

木目のように仕上げの表情をマットにしたい場合は、ツヤノンワックス(抗菌)を使用することをオススメします。