

クッションフロア ジョイント部接合剤
ヤヨイ ツヤ消しシームシーラー

ヤヨイ化学工業株式会社

〒939-1272 富山県高岡市下町4-8-9

TEL 0766-36-2800 (代) / FAX 0766-36-2050 (代)



性 状

主 成 分	塩化ビニル系共重合樹脂
溶 媒	メチルエチルケトン、シクロヘキサノン、石油系炭化水素溶剤
外 観	微白濁色液体
粘 度	100 ～ 200 [mPa・s] (20℃)
不 揮 発 分	13.0 ～ 17.0 [%]
比 重	0.85 ～ 0.95
引 火 点	-7.2 [℃]
発 火 点	420 以上 [℃]
標 準 塗 布 量	2 ～ 3 [cc/m]

特 長

- ①クッションフロアのジョイント部に処理することにより、ジョイントの浮き、剥がれを防ぎます。
また、ゴミ等が目地にたまるのを防ぎます。
- ②シーム部分が目立ちにくいツヤ消しタイプです。

用 途

- ・クッションフロア等ビニル床シートジョイント部の目止め剤

使用方法

- ①クッションフロア張り付け後、ジョイント部のホコリ、ゴミ、接着剤のはみ出しのないことを確認してシーム液の塗布を行います。
- ②使用前に良く缶を振ってからご使用ください。
- ③シーム液を適量専用アプリケーションに移し、キャップをしっかりと締めてください。
(標準塗布量は1m当たり約2gです。)
- ④アプリケーションのノズル先端部をジョイント部に差し込み、アプリケーションを軽く絞るようにして、ジョイント部からはずれないように手前に引いてください。
- ⑤アプリケーション中に残ったシーム液は缶に戻し、アプリケーションノズルは良く掃除した後、付属のピンを先端に差し込んで保管してください。
- ⑥シーム液が乾燥するまで(約1時間程)歩行を禁止してください。(特に低温時はシーム液の乾燥が遅れますので、十分に注意してください。)
- ⑦シーム液がシート上に付着した場合は直ちに拭き取ってください。

注意事項

- ①すべての注意事項を読み理解するまで取り扱わないでください。
 - ②使用時に飲食および喫煙はしないでください。
 - ③熱、火花、裸火、高温のもののような着火源から遠ざけてください。
 - ④取扱中はできるだけ皮膚に触れないようにし、必要に応じ、防毒マスク、保護眼鏡、保護手袋等を着用してください。
 - ⑤取り扱い作業場所は換気を良くして使用してください。蒸気の吸入を避けてください。
 - ⑥取り扱い後は十分に手洗いを行ってください。
 - ⑦火災の場合には、適切な消火方法をとってください。
 - ⑧吸入した場合には、空気の新鮮な場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させてください。
 - ⑨眼に入った場合は、水で数分間注意深く洗ってください。コンタクトレンズを容易に外せる場合は、外して洗ってください。
 - ⑩皮膚に付着した場合は、十分に洗い流してください。
 - ⑪汚染された衣服は脱ぎ、再使用する場合は洗濯してください。
 - ⑫下記の場合は直ちに医師の診断、手当を受けてください。
 - ・眼に入った場合、飲み込んだ場合、皮膚刺激が生じた場合、気分が悪い場合、身体上の異常が生じた場合、暴露または暴露の懸念がある場合。
 - ⑬水蒸気の当たるところでの使用は避けてください。また高湿度下で使用した場合、白化の恐れがあるので、注意してください。
 - ⑭容器を密閉し、直射日光、湿気を避け、換気の良い5～35℃で施錠して保管してください。
 - ⑮子供の手の届かないところに保管してください。
 - ⑯内容物や容器を廃棄する場合は、都道府県知事の認可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託してください。
- ※詳細な内容が必要な場合には、MSDS（製品安全データシート）をご参照ください。

有効期間：12ヶ月間

荷 姿：200g缶

作 成：平成22年1月

尚、取り扱いに関し、詳細な内容が必要な場合は、MSDS（製品安全データシート）をご参照ください。

※接着剤の性能は、使用される環境や条件によって変化します。よって、環境や条件に応じた処置が必要であることを理解及び確認した上で、使用されるようお願いいたします。従って、本技術資料は保証書ではありません。