

施工要領書

サンコルクピュア 品番：K-301

特徴：天然のコルクを使用した掲示板壁紙です。

選択上の注意

- 天然素材のため、ジョイント部分で色や厚みの違いが生じる場合があります。

施工準備

- 天然素材のため破れやすく、取り扱いには注意して施工してください。
- 多少巻き癖が残っている場合があります。その場合は事前に仮置きをしたうえで、カールを取ってから施工してください。

下地調整

- 入念な下地処理を行い、施工面を平滑にしてください。

接着剤塗布

- 接着剤
接着剤はミックス糊（BB-307）を使用してください。また必ず相手糊で施工し塗布量を多くしすぎないように、糊ダマリに注意して施工してください。
- オープンタイム・保管
乾燥する時期はオープンタイムの取りすぎに注意してください。

貼り付け

- 突き付け貼りでの施工になります。貼り替えのことを考慮して下地が傷まないようにハترون紙などをベタ貼りした施工をおすすめします。
- 耳はありませんので直接施工することもできますが、ジョイントがある場合は両耳を化粧断ちしていただくときれいに納まります。
- 出隅、入隅などへの折り曲げての施工はできません。
- 曲面への施工はおすすめしません。天然素材のため、伸縮性が大きく曲面での施工はジョイント部分での調整が難しく、突き上げ・目隙の原因となります。
- 撫で付けする際は、紙か布をあてがいコルクの表面が欠けたり、キズが付かないように注意してください。

使用上の注意

施工完了後は直射日光および空調時の急激な温度変化による影響を避け、通気・喚気で自然乾燥を行ってください。