

施工要領書

サンマグネット

特徴：マグネットで掲示が可能な掲示板壁紙です。

選択上の注意

- ジョイントが目立つことがありますので、あらかじめご了承ください。
- 着磁性能は使用する磁石により変動しますので、事前にサンプル等で確認することをおすすめします。

施工準備

- 製品重量が重いため、複数名での施工をおすすめします。
- 多少巻き癖が残っている場合があります。その場合は事前に仮置きをしたうえ、カールを取ってから施工をお願いします。

下地調整

- 入念な下地処理を行い、施工面を平滑にしてください。

接着剤塗布

- 接着剤

接着剤はミックス糊（BB-307）をおすすめします。必ず相手糊で施工してください。

- オープンタイム・保管

オープンタイムは20分が目安になりますが、温度や湿度に左右されますので現場環境に合わせて調節してください。十分なオープンタイムがないと接着力不足による剥がれや、フクレに繋がるおそれがあります。オープンタイムを取った後、貼り付け前に再度ローラーで表面をならし、糊が均一に塗布されるようにしてください。

貼り付け

- 突き付け貼りでの施工になります。貼り替えのことを考慮して下地が傷まないようにハترون紙などをベタ貼りした施工をおすすめします。
- 耳はありませんので直接施工することができますが、ジョイントがある場合は両耳を化粧断ちしていただくことをおすすめします。
- 出隅、入隅などへの折り曲げての施工はできません。

使用上の注意

- 裏面に鉄粉シートを使用しており、製品側面、小口がサビにより経年で変色するおそれがあります。
- 画鋲や押しピンを使用した場合、跡が残りますのでお含みおきください。