

マークの見かた

幅カットシステムマーク

 NS800の各幅サイズを、有償にて「半裁」「3分割」に幅をカットするシステムです。

おそうじラクラクマーク

 特殊なエンボス形状により、汚れが溜まりにくく掃き出しやすい性能を有しています。

NWマーク

 長期間ワックスメンテナンスが不要な床材です。日常清掃だけで、永く美観を維持できます。

防滑性マーク

 東リではC.S.R値が水+ダストで0.45以上かつ防滑性向上を意図したエンボスを施すなどの加工により、防滑性に配慮した製品を防滑製品としています。

防カビマーク

 カビが発生しにくく、増殖しにくい性能を有しています。

F☆☆☆☆マーク

 インテリアアブリックス性能評価協議会が定めた、VOC(ホルムアルデヒド)放散の自主基準により表示される統一マークです。F☆☆☆☆は最上級区分です。

グッドデザイン賞マーク

 公益財団法人日本デザイン振興会主催「グッドデザイン賞」を受賞した製品です。

防炎マーク

 一般社団法人日本インテリア協会(NIF)が定める統一マークです。消防法に基づく防炎性能試験に合格しています。

制電マーク

 一般社団法人日本インテリア協会(NIF)が定める統一マークです。NIFの規格をクリアする制電性能を有しています。

耐候性マーク

ガラスなど、遮るものない直射日光や降雨による変退色、変質に対する耐性を示しています。



長時間直射日光のあたる場所でも使用可能です。



屋根のある屋外で使用可能です。

耐動荷重性マーク

 病院通路など、配膳車、ストレッチャーなどが、頻繁に往来するような場所に対して、指定された接着剤を用いることによって耐動荷重性を示します。

衝撃吸収性マーク

 発泡構造により、転倒時に受ける衝撃を緩和します。

ペットオスマスマーク

 ペットの爪による傷が目立ちにくく、ペットが滑りにくいように配慮した製品です。

歩行マーク

各製品の耐摩耗性のデータを指標にランク分けしています。結果は、指定の施工方法で施工していることが前提となります。

業務4

 会館等ロビー、エントランスホールや廊下など、歩行量が多く、また台車などの重量物が頻繁に往来するような部位に適しています。

環境配慮型商品マーク

 環境負荷の低減に貢献していると東リが認定した商品です。

エコマーク

 「生産」から「廃棄」にわたるライフサイクル全体を通して、環境の負荷が少なく、環境保全に役立つと認められた商品です。

JISマーク

 国の認めた登録認証機関が、日本産業規格に合格する製品であると認めたことを示しています。

グリーン購入法適合品マーク

 一般社団法人日本インテリア協会(NIF)が定めたグリーン購入法における特定調達品目に表示されるマークです。再生ビニル系材料の合計重量が製品の総重量比で15%以上使用されていることが適合条件です。

フロアスコアマーク

 室内空気環境の認証システムです。この認証の取得によりLEEDの獲得に貢献します。