

防火認定番号関連

防火認定番号グループ | P.32～37の価格表に表記している防火認定番号グループのアルファベット別に、防火認定番号をまとめています。
防火認定番号は変更となる場合がありますので、日本壁装協会の「壁紙品質情報検索システム」で品番から最新の防火認定番号をご確認ください。

防火認定番号グループ	不燃材料 ※1	不燃石膏ボード ※2	準不燃材料 ※3	金属板 ※4	アルミニウム合金板 ※5
A	NM-0974	NM-0974	QM-0340	NM-0974	NM-4471
B	NM-2625	NM-2625	QM-0760	NM-3718	NM-4326
C	NM-2626	NM-2626	QM-0781	NM-3869	NM-4325
D	NM-2627	NM-2627	QM-0781	NM-3869	NM-4325
E	NM-2648	NM-2648	QM-0758	NM-3710	NM-4279
F	NM-3803	NM-3803	QM-0783	NM-3871	NM-4278
G	NM-3816	NM-3816	QM-0781	NM-3869	NM-4278
H	NM-3817	NM-3817	QM-0782	NM-3870	NM-4278
I	NM-3885	NM-3885	QM-0787	NM-3886	NM-4473
J	NM-3716	NM-3716	QM-0759	NM-3717	-
K	NM-4945	NM-4945	QM-0957	NM-4946	※6
L	※6	※6	※6	※6	※6
M	NM-4087	NM-4087	-	NM-4181	NM-4480
N	NM-4363	NM-4363	-	NM-4364	NM-4481
O	NM-4374	NM-4374	-	NM-4375	NM-4482
P	-	-	-	NM-4429	NM-4430

※1・・・告示第1400号のモルタル、厚さが5mm以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板
※2・・・告示第1400号の厚さが12mm以上の石膏ボード
※3・・・告示第1401号の厚さが9mm以上の石膏ボード
※4・・・アルミニウムを除く金属板
※5・・・アルミニウム合金板(JIS H 4000・JIS H 4100)
厚さ 0.5±0.05mm～20±2.0mm
質量 1,320±132g/㎡～56,800±5,680g/㎡
合金番号 1050・1060・1070・1100・1200・2014・2017・2024・2219・3003・3004・3105・
5005・5052・5083・5086・5154・5182・5254・5454・6061・6063・6N01・7003・7050・7N01
※6・・・該当の防火認定番号については弊社営業窓口までお問い合わせください。

その他の防火認定 |

区分	名称
鉄道車両	鉄道車両用燃焼性試験
船舶	ビューローベリタス
	国土交通省 (JG)
	日本海事協会 (NK)

詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。

ホルムアルデヒド発散等級

リアテックは全て「F☆☆☆☆」を取得しており、使用面積の制限を受けることなく、ご使用いただけます。

ホルムアルデヒド発散速度性能に基づく、壁紙の種別区分について

ホルムアルデヒド発散速度に応じて4つの種別に区分されますが、「JIS認証」あるいは「大臣認定」を取得したF☆☆☆☆壁紙は「規制対象外」の建築材料として、使用面積の制限を受けることなく、お使いいただけます。

告示で定める性能区分	規制対象外	ホルムアルデヒド発散建築材料		
		第3種	第2種	第1種
ホルムアルデヒド発散速度 (チャンバー法数値)	5 μ g/m ³ h以下	5 μ g/m ³ h～ 20 μ g/m ³ h以下	20 μ g/m ³ h～ 120 μ g/m ³ h以下	120 μ g/m ³ h以上
対策マーク	F☆☆☆☆	F☆☆☆	F☆☆	対策マーク表示不可
壁紙の規格	大臣認定 JIS認証	—	—	—
内装仕上の制限	使用制限無し	使用面積が制限される		使用禁止

一般社団法人 日本壁装協会の自主管理制度について

日本壁装協会では、シックハウス対策壁紙の「品質の表示」と「管理責任の範囲」を明確に取り決めた自主管理規定を構築しました。これは規定に定めた「製品情報ラベル」を表示運用することで「製造メーカーより出荷される商品（正反）」と「流通過程でカットされて販売される商品」それぞれのホルムアルデヒドの性能担保を行う自主管理制度です。なお、製品情報ラベルは、ホルムアルデヒド発散等級の確約および日本壁装協会・壁紙品質情報検索システムに登録を行った商品のみに表示することができ、「壁紙壁紙の包装上に貼り付け」されるものです。

(1) 製品情報ラベル

主に製造メーカーより出荷される壁紙(正反)に貼り付けされるもので、「JIS認証仕様」「大臣認定仕様」の2つの様式があります。

(2) シックハウス対策品ラベル

主に流通過程でカットして販売される壁紙には、日本壁装協会「シックハウス対策品ラベル」が貼り付けられます。

※シックハウス対策品ラベルは、出荷ラベル(品番、ロット、数量、販売会社名)とセットで貼り付けられます。



〈シックハウス対策品ラベル〉

JIS認証仕様

製品情報ラベル			
キュウデン株式会社 Ｆ☆☆☆☆ JIS A 6921		材質 構造	
製造業者			
品 名 品名(英語版:cmr有製造品:m) ロット番号 製造元			
防火製品表示ラベル			
材料区分	防火種別		
素材の種類 (17の分類) 不燃材料 (気体状の材料を除く) 不燃石膏ボード 不燃石膏ボード 遮熱不燃材料 遮熱材料 遮熱断熱材料	防火 性能	施工 方法	認定番号
備 考 1.防火性能別、第 4 表(2)の2の欄に該当しない、1の7で定められるもの、もしくは2の1と2の欄の品名を有する、あるいはAとFとを併用する材料が防火認定を受けるための条件、その使用は、 ・(使用を要する)と定め、使用の条件に「F☆☆☆☆」と記載を義務付けて下さい。 ・(使用しない)と定め、使用の条件に「F☆☆☆☆」と記載を義務付けて下さい。 ・(使用時に注意)と定め、使用の条件に「F☆☆☆☆」と記載を義務付けて下さい。 ・(燃焼時に注意)と定め、使用の条件に「F☆☆☆☆」と記載を義務付けて下さい。 ・(燃焼時に注意)と定め、使用の条件に「F☆☆☆☆」と記載を義務付けて下さい。			
防火認定取得者			

〈製品情報ラベル〉

大臣認定仕様

[illegible]

シックハウス対策壁紙の登録確認書発行について

建築基準法令等では、建築確認申請の際には告示対象建材について「使用建築材料表で等級を明示」するだけでよく、個々の商品に対する「JIS、国土交通大臣の認定等の別」を特定する必要がないとされています。認定に関する情報は、日本壁紙協会の検索システムで「壁紙品質情報管理システム登録確認書」として一元管理されています。

壁紙品質情報管理システム登録確認書

日本壁装協会の検索システムでは、JISならびに大臣認定に関するシックハウス対策情報や防火認定情報も商品番号から検索でき、

確認書 **保 存** ボタンより印刷及びダウンロードすることができます。

<http://www.wacoa.jp/Hekisou/>

日本壁装協会

検索

[illegible]