

カーペットタイル取扱上のご注意

■選択・施工上のご注意

- 下地から絶えず湿気の上昇がある場所では使用を避けてください。施工後に剥がれや臭気が発生するおそれがあります。
- サンプル板や現品見本、写真見本と製品の色が若干異なる場合がありますのでご了承ください。
- ラン柄の商品を市松貼りにする場合、デザイン上、コーナーのつき合わせがずれ見えます。
- 防汚マークは製品の防汚性を示す目安です。用途に応じた防汚性カーペットタイルをお選びください。また美観保持の為、日常メンテナンスを心がけてください。
- 歩行マークは歩行頻度に対する耐久性の目安です。用途に応じたカーペットタイルをお選びください。
- 梱包ケースに記載されている品名・色番・ロット・数量をご確認の上、施工を開始してください。同一床面上は同ロットで仕上げてください。
- 施工後しばらくは色ムラに見えることがあります。これはパイルの倒れ具合によるものであり、徐々に解消されます。
- 下地は湿気のない平坦かつ堅牢なものとし、適切な施工環境を維持してください。施工環境が整わなかった場合、目地隙や突き上げ、膨れ、臭気などをまねく場合があります。
- コンクリート系の下地の場合、そこにアルカリ性の過剰な水分(水分率8%以上)があると、塩ビ樹脂中に含まれる可塑剤が加水分解し、異臭(アルコール系)が発生する場合があります。施工前に必ず水分率を確認し、水分率が高い場合は充分乾燥させてください。
- 各商品の指定接着剤をご使用ください。
- 目地にパイルを挟まないようにご注意ください。目地隙や段差の原因となります。
- 下地の汚れを完全に除去して施工してください。接着不良のおそれがあります。
- 柄はつながりません。仕上りが掲載写真とご確認ください。
(グラフィカカーペットタイルは柄がつながります。)
- 市松貼り、流し貼りの選択は、各商品ごとの推奨施工方法をご参照ください。
- 推奨施工方法以外の貼りで施工すると、目地の出方が不自然に目立つ場合があります。施工前に必ずご確認ください。
- 流し貼りで、柄の並びや目地の仕上がりに違和感がある場合は部分的に差替えてください。
- オゾン発生させる空気清浄機が使用される場所や窒素酸ガスの影響を受けやすい場所等ではパイルが変色する場合があります。
- 素材固有の臭いがあります。特に施工直後は換気を心掛けてください。
- カーペットタイルは繊維と塩ビの商品です。急激な温度変化は目地隙、突き上げの原因となりますので、室温になじませてから施工を開始し、施工中は急激な環境変化のないようにしてください。

■保管上のご注意

- カーペットタイルは梱包を解かず、平坦な場所に、ずらさず保管してください。積み過ぎや雨水などによる水濡れを避けてください。変形・変色・変質・汚染・パイルの損傷の原因となります。

■使用上のご注意

- カーペットタイルの剥がれ、反り、膨れなどが生じた場合は即座に補修してください。放置しておくことで全体に影響が及び、美観を損なうほか、つまりで転ぶ可能性があります。
- カットパイルは、使用中にパイルの方向が部分的に異なり、雲状の色むらのように見えることがあります。この現象はカットパイルの性質であり、品質の欠陥ではありません。
- ゴム製品や家具などの保護用ゴム材・塗料・防汚剤・殺虫剤などによって、カーペットタイルが汚染され変色をまねく恐れがあります。
- 家具の脚やハイヒールなどの突起物による局部荷重はへこみ跡やパッキング部分の損傷の原因となります。
- 長時間直射日光が当たる場所では、パイルが変色する可能性があります。カーテン、ブラインドなどで日よけしてください。

■メンテナンスについて

- 汚れに応じて水または中性洗剤を薄めたもので洗い流し、よく乾かしてから元の位置に戻してください。
- 塩素系の洗剤や化学薬品を使用すると、パイルが変色する恐れがあります。
- 汚れがどうしても落ちない部分は新しいタイルと交換してください。

ロールカーペット取扱上のご注意

■選択・施工上のご注意

- サンプル板や現品見本、写真見本と製品の色が若干異なる場合がありますのでご了承ください。
 - 濃色のカーペットはチリやホコリが目立ちますのでご注意ください。
 - 繊維製品は保管状態、配送状況の影響により、厚みやリビートなど表記と多少異なる場合があります。
 - 下地から絶えず湿気の上昇がある場所では使用を避けてください。施工後に臭気が発生する恐れがあります。
 - 梱包紙に記載されている品名、色番、ロット、数量をご確認していただき、サンプル板の見本と照合の上、施工を開始してください。
 - 同一床面上は同ロットで仕上げてください(生産中異なる商品をジョイントすると色違いになります)。
 - フェルトグリップ工法の場合はピン先をつぶしてください。けがの原因となります。
 - 延伸工具で四方均等にテンションをかけて施工してください。延伸が不十分だと施工後にたわみが発生する可能性があります。
- ### 【ボーイング現象について】
- カーペットは巾方向に若干の蛇行が見られます。製造中の中央部と端部への張力のかり具合の差によって生じるもので、製法上の特性としてご理解ください。

■差による現象について

- カットパイルは使用中にパイルの方向が部分的に異なり、雲状の色むらのように見える事があります。「くも」現象やシェーディング(日陰・明暗)と呼ばれるものであり、パイルが長く、濃い色合いのカーペットに起こりやすい現象です。これはカットパイルの性質であり、商品の欠陥ではありません。特にワールに代表される天然素材パイル商品はご注意ください。

■保管上のご注意

- 運搬途中で折らないでください。折りジワが残ったり、施工後の「伸び」の原因となる可能性があります。
- カーペットは梱包を解かず、平坦な場所に寝かせて保管し、上にもものを横断しないでください。また雨水などによる水濡れを避けてください。変形、変質、変色、汚染、たわみやパイルのへたりの原因となります。

■使用上のご注意

- カーペットのたわみ、めくれ、ジョイントのほつれなどが生じた場合は、即座に補修してください。放置しておくことで全体に影響が及び、美観を損なうほか、転倒事故を招く可能性があります。特に階段でのたわみなどは、つまづきによる転倒事故に繋がりがやすく注意が必要です。
- パイルがほつれた場合、ほつれの伝線を防ぐ為にすくみにハサミでカットしてください。
- 長時間直射日光の当たる場所では、パイルが褪色を帯びたり、褪色する可能性があります。必ずカーテン、ブラインドなどで日よけをしてください。
- タフテッドカーペットに使用している合成ゴム(ラテックス)やジュート(麻)は臭い発生させる事がありますが、数日間十分な換気を行うことで解消されます。
- パイル素材には固有の臭いがあります。特に新しく施工した際は臭いが発生しやすいので換気を心掛けてください。
- オゾン発生させる空気清浄機が使用される場所や窒素酸ガスの影響を受けやすい場所等ではパイルが変色する場合があります。
- 木床など滑りやすい床面に置き敷きする場合は、すべり止めシート(別売)、すべり止めテープ(別売)などをご利用ください。
- 巻き跡が残っている場合がありますが、時間の経過と共に解消します。
- 結露水はパイルを変色させたり、カビを発生させる原因となります。こまめに換気するなど、結露を防ぐ工夫をしてください。
- ゴム製品や家具などの保護用ゴム材・塗料・防汚剤、防虫剤などによって、カーペットが汚染され変色をまねく恐れがあります。
- 家具の脚やハイヒールなどの突起物による局部荷重はへこみ跡の原因となります。

■メンテナンスについて

- 汚れに応じて水または中性洗剤を薄めたもので洗い流し、よく乾かしてください。
- 塩素系の洗剤や化学薬品を使用すると、パイルが変色する恐れがあります。
- 汚れが付着したらできるだけ早く除去してください。時間が経過するほど、除去しにくくなります。

sangetsu www.sangetsu.co.jp

sangetsu design site

FLAGSHIP	サンゲツ品川ショールーム	サンゲツ名古屋ショールーム	サンゲツ大阪ショールーム	サンゲツ福岡ショールーム
	〒108-0075 東京都港区港南2-16-4 品川グランドセントラルタワー 4F TEL.0570-055-134 FAX.03-5463-6744	〒451-8575 名古屋市西区幡下1-4-1 TEL.0570-055-135 FAX.052-564-3229	〒530-0001 大阪市北区梅田2-5-25 ハービスOSAKA 4F TEL.0570-055-136 FAX.06-6347-9811	〒812-0892 福岡市博多区東那珂1-11-11 TEL.0570-055-137 FAX.092-441-9503

sangetsu design studio

サンゲツ仙台ショールーム	サンゲツ金沢ショールーム	サンゲツ広島ショールーム
〒984-0031 仙台市若林区六丁目字南98-1 TEL.022-287-3922 FAX.022-253-6806	〒920-8205 石川県金沢市大友2-101 TEL.076-238-1411 FAX.076-238-1412	〒730-0017 広島市中区鉄砲町7-18 東芝フコク生命ビル 1F TEL.082-223-8115 FAX.082-223-8117

北海道支社	東北支社	北関東支社	東京支社
〒064-0804 北海道札幌市中央区南四条西10-1004-2 SYOKUSANビル 3F TEL.011-251-3150 FAX.011-251-3151	〒984-0031 仙台市若林区六丁目字南98-1 TEL.022-287-3765 FAX.022-287-2995	〒330-0843 さいたま市大宮区吉敷町4-262-16 マルキュー大宮ビル 8F TEL.048-601-5500 FAX.048-711-2681	〒140-8611 東京都品川区東品川3-20-17 TEL.03-3474-1181 FAX.03-3450-5038
中部支社	関西支社	中国四国支社	九州支社
〒451-8575 名古屋市西区幡下1-4-1 TEL.052-564-3111 FAX.052-564-3191	〒660-0857 兵庫県尼崎市西向島町111-4 TEL.06-6414-3311 FAX.06-6414-3312	〒730-0017 広島市中区鉄砲町7-18 東芝フコク生命ビル 1F TEL.082-223-8110 FAX.082-223-8120	〒812-0892 福岡市博多区東那珂1-11-11 TEL.092-441-5181 FAX.092-441-5191

- 【東北支社】北東北営業所／福島営業所
- 【北関東支社】前橋営業所／宇都宮営業所／新潟営業所／水戸営業所／長野営業所
- 【東京支社】東関東営業所／多摩営業所／横浜支店／厚木営業所
- 【中部支社】岐阜営業所／岡崎営業所／北陸支店／静岡営業所
- 【関西支社】京都営業所／神戸営業所／東大阪営業所／南大阪営業所
- 【中国四国支社】岡山営業所／四国営業所
- 【九州支社】北九州営業所／熊本営業所／南九州営業所

株式会社サンゲツ沖縄	sangetsu design studio
〒901-2225 沖縄県宜野湾市宇大謝名215 レキオススクエア宇地泊 3F F号室 TEL.098-897-8722 FAX.098-897-8724	サンゲツ沖縄ショールーム 〒901-2225 沖縄県宜野湾市宇大謝名215 レキオススクエア宇地泊 2F TEL.0570-055-138 FAX.098-890-3789

 0570で始まる電話番号は、市内通話料金にてご利用いただけます。

見本帳について

- 現品見本や見本帳写真と製品が若干異なる場合がありますのでご了承ください。
- 掲載商品の価格及び仕様は、当見本帳発行時(2019年5月)のもので、経済変動、品質の改善により、やむを得ず価格及び仕様を変更させていただく場合があります。ご注文の際は、販売店あるいは弊社営業窓口にご確認いただきますようお願い申し上げます。
- 当見本帳に記載されている各種試験データは、測定値であり保証値ではありませんのでご了承ください。
- 当見本帳に掲載している商品及び写真等の著作権は、株式会社サンゲツに帰属するものであり、それらを許可なく複製、転載することを固くお断りいたします。
- 表示価格は標準材料価格であり、消費税は含まれておりません。

見本帳の廃棄に関するお願い

不要となった見本帳につきましては、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託していただきますようお願い申し上げます。

発行日/2019年5月

発行所/株式会社サンゲツ

