[表示記号について]

① 不　燃　不燃石膏ボード(厚さ12mm以上)および不燃材料に施工した場合、不燃認定となる商品です。

準不燃　準不燃材料に施工した場合、準不燃認定となる商品です。

※防火認定につきましては、壁紙単体で認定されるものではなく、下地基材との組合せによって決まりますのでご注意ください。

② **防火種別**　防火種別を表示しています。詳しくは同冊子P.4をご確認ください。

③ **価格ランク**　商品の価格ランクを表示しています。詳しくは、リザーブ見本帳P.231をご確認ください。

④ リフォーム推奨品　十分な厚みがあり、リフォーム(貼り替え)におすすめの商品です。下地の凹凸が目立ちにくく、きれいに仕上がりやすい商品です。

ロングセラー　長期間見本帳に掲載され、ご愛顧いただいているロングセラー商品です。

eセコウ　厚みがあり、下地の凹凸が目立ちにくい不燃認定壁紙です。

⑤ **機能表示**　商品に備わっている機能性を表示しています。

防かび	抗　菌	表面強化	汚れ防止	消　臭
ウレタンコート	通気性	吸放湿	抗ウイルス	抗アレル
撥　水	ストレッチ	防サビ		

⑥ ▶**施工注意**　施工の際に注意を要する商品です。十分にご確認の上、施工してください。

防かび

●壁紙工業会制定の防かび壁紙の性能規定に基づき、試験結果が0の商品に「防かび」の表示をしています。

■ 防かび性能試験

菌糸の発育	結果の表示
肉眼および顕微鏡下でかびの発育が認められない	0
肉眼ではかびの発育が認められないが、顕微鏡下では明らかに確認できる	1
肉眼でかびの発育が認められ、発育部分の面積は試料の全面積の 25%未満	2
肉眼でかびの発育が認められ、発育部分の面積は試料の全面積の 25%以上～50%未満	3
菌糸はよく発育し、発育部分の面積は試料の全面積の 50%以上	4
菌糸の発育は激しく、試料全面を覆っている	5

※表示は試験片 5 点の平均を計算し、小数点第一位を四捨五入して行う。

[使用上の注意]

- 防かび表示商品には、防かび加工をしてありますが、壁紙単体でかびの発生を防ぐことはできません。かびの発生は建物の構造や室内環境に大きく影響されます。常に換気を心がけ、風通しを良くし、湿度の上昇を抑えてください。施工時に防かび剤を糊に添加すると、より効果的です。
- かびが壁紙表面だけで発生している場合、早めに消毒用アルコールで拭き取るのが効果的です。壁紙の種類によっては表面が損傷する場合がありますので、目立たないところで試してからご使用ください。かびが大量に発生してしまった場合は、専門業者に相談することをおすすめします。

表面強化

●壁紙工業会制定の表面強化壁紙の性能規定に基づき、試験結果が4級以上の商品に「表面強化」の表示をしています。

■ 表面強化性能試験

等級	判定基準
5級	一見視で特に変化が見られない
4級	多少表面傷が見られるが、比較的大きな表面層の破れ等は見られない
3級	表面層の破れが明確に見える
2級	表面が破けて紙等の裏打材が明らかに見える(長さ 1cm未満)
1級	表面が破けて紙等の裏打材が明らかに見える(長さ 1cm以上)

 ※試験結果は測定値であり、保証値ではありません。